VERKABELUNGSKOMPONENTEN, GESCHIRMT

RJ45-STECKER, Cat.6A geschirmt, feldkonfektionierbar

a) Category 6A Stecker, geschirmt, feldkonfektionierbar, Premium-Line

8-pol. Steckverbinder, geeignet für Litzenleiter AWG 24-26 und Massivleiter AWG 22-24. Dieser Stecker kann auch auf alle Wandkabel direkt "toolless" (ohne Werkzeug) aufgepresst werden (Parallel-Presszange empfohlen). Die Lieferung erfolgt inkl. Tülle (Farbe transparent-blau) für Kabel mit Durchmesser Ø 5.5-6.0 mm. Bei Kabel mit höheren Durchmesser muss die Tülle entweder gekürzt oder weggelassen werden. Max. Kabel-Durchmesser ca. 8.5 mm.

Geeignet für schnelle Reparaturen vor Ort, aber auch als dauerhafte Point-to-Point Verbindung. Entspricht DIN EN 60529 Schutzklasse IP20, Gütestufe 1, > 1500 Steckzyklen. Geeignet für Cat. 6 und Cat. 6A/Class E, Anwendungen (10GBase-T, IEEE 802.3an).





besonders preisgünstig!

Bestell-Nr.	Lager-Nr.	Beschreibung
PL 159210001	4007010	RJ45-Plug, 8-polig, geschirmt, feldkonfektionierbar, Cat.6/Cat.6 _A

b) Category 6A Stecker, geschirmt, feldkonfektionierbar, Metz Connect

8-pol. Steckverbinder, geeignet für Litzenleiter AWG 24-26 und Massivleiter AWG 22-24. Dieser Stecker kann auch auf alle Wandkabel direkt "toolless" (ohne Werkzeug) aufgepresst werden (Parallel-Presszange empfohlen). Für Kabel mit Durchmesser Ø 5.5-8.5 mm. Geeignet für schnelle Reparaturen vor Ort, aber auch als dauerhafte Point-to-Point Verbindung. Entspricht DIN EN 60529 Schutzklasse IP20, Gütestufe 1, > 1000 Steckzyklen. Geeignet für Cat. 6 und Cat. 6A/Class E_A Anwendungen (10GBase-T, IEEE 802.3an).



Bestell-Nr.	Lager-Nr.	Beschreibung
88031.1	8320008	RJ45-Plug, 8-polig, geschirmt, feldkonfektionierbar, Cat.6/Cat.6 _A

